


ASTRO/2

EN 854 2TE

STANDARD PART. REF.	HOSE SIZE							
		R.O.D.	O.D.	MAX W.P.	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	FITTING

	DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	
H090450060962	6	1/4"	-	-	13,0	0,51	75	1080	300	4350	40	1,57	130	0,09	MF+ M00820-04
H090450080962	8	5/16"	-	-	14,6	0,57	68	980	272	3940	50	1,97	145	0,10	MF+ M00820-05
H090450100962	10	3/8"	-	-	16,1	0,63	63	910	252	3650	60	2,36	180	0,12	MF+ M00820-06
H090450120962	12	1/2"	-	-	19,2	0,76	58	840	232	3360	70	2,76	220	0,15	MF+ M00820-08
H090450160962	16	5/8"	-	-	23,6	0,93	50	720	200	2900	90	3,54	290	0,19	MF+ M00820-10
H090450190962	19	3/4"	-	-	26,5	1,04	45	650	180	2610	110	4,33	365	0,24	MF+ M00820-12
H090450250962	25	1"	-	-	33,4	1,31	40	580	160	2320	130	5,12	525	0,35	MF+ M00820-16
H090450320962	31	1.1/4"	-	-	41,5	1,63	35	500	140	2030	140	5,51	695	0,47	MF+ M00820-20

KEY PERFORMANCE CARACTERISTICAS ESPECIALES

Wide range of fluid compatibility

Amplia gama de compatibilidad de aceite mineral y biológico

MAIN APPLICATIONS

Low pressure lines, return lines

CONTINUOUS SERVICE TEMPERATURE RANGE

-40°F / +257°F

-40°C / +125°C

RECOMMENDED FLUIDS

Mineral oils, vegetable and rape seed oils, glycol and polyglycol based oils, synthetic ester based oils, oils in aqueous emulsion, water

PRINCIPALES APLICACIONES

Líneas de baja presión, líneas de retorno

TEMPERATURA CONTINUA DE SERVICIO

-40°F / +257°F

-40°C / +125°C

FLUIDOS RECOMENDADOS

Aceite mineral, aceite vegetal y de colza, aceites basados en glicoles y poliglicoles, aceites con base en éster sintético, aceite en emulsión acuosa, agua

INSERT: MF2000® - MULTIFIT TYPE

TUBE: Oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT: One high resistance textile braid

COVER: Environment resistant synthetic rubber

APPLICABLE SPECS.: EN 854 2TE - ISO 4079-1 2TE

TYPE APPROVALS: GL, GOST-R

ESPIGA: MF2000® - TIPO MULTIFIT

TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite

REFUERZO: Una trenza textil de alta resistencia

CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la intemperie

ESPECIFICACIONES APLICABLES: EN 854 2TE - ISO 4079-1 2TE

APROBACIONES: GL, GOST-R

Standard Packaging: box

For information about alternative carton reel packagings, please visit Manuli web site or contact Manuli Sales Representatives.

Embalaje estándar: caja

Para información sobre la alternativa de bobina de cartón, por favor visite la web de Manuli o contacte con el Representante Manuli.