


GOLDENSPIR®/4SH

EN 856 4SH

STANDARD PART. REF.	HOSE SIZE							
		R.O.D.	O.D.	MAX W.P.	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	FITTING

	DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	
H10040019M099	19	3/4"	28,2	1,11	32,0	1,26	420	6090	1750	25370	210	8,27	1550	1,04	IL + M01300-12
H10040025M099	25	1"	35,1	1,38	38,1	1,50	385	5580	1750	25370	220	8,66	2085	1,40	IL + M01300-16
H10040032M099	31	1.1/4"	42,2	1,66	45,2	1,78	350	5070	1400	20300	420	16,50	2480	1,66	IL + M01400-20
H10040040M099	38	1.1/2"	49,1	1,93	53,5	2,11	300	4350	1250	18120	560	22,05	3325	2,23	IL + M01400-24
H10040051M099	51	2"	63,5	2,50	68,0	2,68	250	3620	1000	14500	700	27,56	4580	3,07	IL + M01400-32

KEY PERFORMANCE CARACTERISTICAS ESPECIALES

Approved at 1.000.000 flexing impulse cycles ▪ Over standard pressure resistance ▪ Dio biological and mineral oils compatibility

Aprobada hasta 1.000.000 de ciclos de impulso flexibles ▪ Resistencia de presión superior a estandar ▪ Dio compatible con aceites minerales y biológicos

MAIN APPLICATIONS

Very high pressure power lines

CONTINUOUS SERVICE TEMPERATURE RANGE

-40°F / +212°F

-40°C / +100°C

MAX OPERATING TEMPERATURE

(Intermittent service)

257°F 125°C

RECOMMENDED FLUIDS

Mineral oils, vegetable oils and synthetic ester based oils (up to 212°F 100°C), glycols and polyglycols, mineral oils in aqueous emulsion, water

PRINCIPALES APLICACIONES

Líneas de muy alta presión

TEMPERATURA CONTINUA DE SERVICIO

-40°F / +212°F

-40°C / +100°C

MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN

(Servicio intermitente)

257°F 125°C

FLUIDOS RECOMENDADOS

Aceite mineral, aceite vegetal y aceite basado en éster sintético (hasta 212°F 100°C), glicoles y poliglicoles, aceite mineral en emulsión acuosa, agua

INSERT: MF2000® - INTERLOCK TYPE

TUBE: Oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT: Four high tensile steel spirals

COVER: Environment resistant synthetic rubber

APPLICABLE SPECS.: EN 856 4SH - ISO 3862-1 4SH

TYPE APPROVALS: ABS, BV, BWB, DNV, GL, GOST-R, KRS, LR, MSHA

ESPIGA: MF2000® - TIPO INTERLOCK

TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite

REFUERZO: 4 espirales de acero de alta resistencia

CUBIERTA: Caucho sintético resistente al ambiente

ESPECIFICACIONES APLICABLES: EN 856 4SH - ISO 3862-1 4SH

APROBACIONES: ABS, BV, BWB, DNV, GL, GOST-R, KRS, LR, MSHA

BWB Approval available upon request

Aprobaciones disponible bajo pedido

Standard Packaging: box

For information about alternative wrapped coil on pallet packagings, please visit Manuli web site or contact Manuli Sales Representatives.

Embalaje estándar: caja

Para información sobre la alternativa de rollo envuelto, empaquetados en pallet, por favor visite la web de Manuli o contacte con el Representante Manuli.