


SUPERJET

PRESSURE WASH

STANDARD PART. REF.	HOSE SIZE							
		R.O.D.	O.D.	MAX W.P.	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	FITTING

	DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	
H02001006E099	6	1/4"	11,2	0,44	13,2	0,52	280	4060	1120	16240	100	3,94	225	0,15	MF+M03400-04
H02001008E099	8	5/16"	12,8	0,50	14,8	0,58	250	3620	1000	14500	114	4,49	255	0,17	MF+M03400-05
H02001010E099	10	3/8"	15,1	0,59	17,1	0,67	210	3040	840	12180	127	5,00	330	0,22	MF+M03400-06
H02001012E099	12	1/2"	18,1	0,71	20,1	0,79	170	2460	680	9860	178	7,01	400	0,27	MF+M03400-08

KEY PERFORMANCE CARACTERISTICAS ESPECIALES

Dust free smooth surface ▪ Indelible branding ▪ Easy handling ▪ Good abrasion resistance ▪ Designed to meet IEC-2 (safety factor 4:1)

Superficie externa lisa ▪ Marca indeleble ▪ Fácil manejo ▪ Buena resistencia a la abrasión ▪ Fabricada según la Norma IEC-2 (factor de seguridad 4:1)

MAIN APPLICATIONS

Water-cleaning equipment, ideal for hobby and semi-professional machines

CONTINUOUS SERVICE TEMPERATURE RANGE

+15°F / +275°F -10°C / +135°C

MAX OPERATING TEMPERATURE

(Intermittent service) 300°F 150°C

RECOMMENDED FLUIDS

Water, mineral oils, vegetable and rape seed oils, glycol and polyglycol based oils, synthetic ester based oils, oils in aqueous emulsion

! Product designed for pressure wash applications. Any different use may reduce service life. Please contact Manuli Rubber Industries for more information

PRINCIPALES APLICACIONES

Equipos para lavar con agua, ideal para máquinas semi-profesionales

TEMPERATURA CONTINUA DE SERVICIO

+15°F / +275°F -10°C / +135°C

MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN

(Servicio intermitente) 300°F 150°C

FLUIDOS RECOMENDADOS

Agua, aceite mineral, aceite vegetal y de colza, aceites basados en glicoles y poliglicoles, aceites con base en éster sintético, aceite en emulsión acuosa

! Producto diseñado para aplicaciones de lavado a presión. Cualquier otro uso, quizás reduzca el tiempo de vida útil. Consulte a Manuli, para mayor información

INSERT: MF2000® - MULTIFIT TYPE

TUBE: Water resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT: One high tensile steel braid

COVER: Environment resistant synthetic rubber. Available also in blue color

APPLICABLE SPECS.: MANULI® Design

TYPE APPROVALS: GOST-R

ESPIGA: MF2000® - TIPO MULTIFIT

TUBO: Caucho sintético, resistente al agua

REFUERZO: Un refuerzo trenzado de acero de alta resistencia

CUBIERTA: Caucho sintético resistente a intemperie.

Disponible también en color azul

ESPECIFICACIONES APLICABLES: Diseño MANULI®

APROBACIONES: GOST-R

Standard Packaging: box

For information about alternative carton reel packagings, please visit Manuli web site or contact Manuli Sales Representatives.

Embalaje estándar: caja

Para información sobre la alternativa de bobina de cartón, por favor visite la web de Manuli o contacte con el Representante Manuli.